

The Saxun logo is positioned in the top right corner of the image. It features the brand name 'saxun' in a clean, lowercase, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The background of the entire image is a high-quality photograph of a modern outdoor terrace. A large, white, retractable awning is extended over the space, supported by a black metal frame. The terrace floor is made of light-colored wood. In the center, there is a white dining table with four chairs and a bench. The background shows a scenic view of a coastal town and a bay, with mountains in the distance under a clear blue sky.

ZERES I

LA FUERZA DEL
MONOBLOCK CON
MAYORES POSIBILIDADES

El toldo Zeres I es un modelo monoblock creado para solucionar el reto que suponen las grandes instalaciones. Una solución ágil, eficaz y sencilla de instalar que ofrece gran resistencia y prestaciones a todo tipo de fachadas.

ZERES I

saxun.com


- ✓ **Mayor durabilidad y resistencia** por la sección de sus brazos.
- ✓ Incorporación de **varios soportes** de sustentación a los que anclar el conjunto auto-portante.
- ✓ **Separación de los soportes** de tubo de enrollado del tejido y de sustentación del brazo articulado.

MK0539-ESP-01-0218




SUJECCIÓN (mm)

FRONTAL



TECHO



SISTEMA DE BRAZOS



Brazo ALDEN

Los brazos **ALDEN**, que superan los 60.000 ciclos operativos, incorporan un sistema de tensión interna mediante muelle de elongación que garantiza la funcionalidad del producto por encima de las exigencias recogidas en la normativa UNE-EN 13561:2015.

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO
AUTOMATIZADO
MANUAL



Detalle juego soportes ZERES I



Soporte brazo ZERES I

DIMENSIONES MÁXIMAS


Salida máxima	3,50 m
Línea máxima	6,00 m

RESISTENCIA AL VIENTO

CLASE 1	3,50x5,50 m (SxL)
CLASE 1	3,00x6,00 m (SxL)

UNE-EN 13561:2015

GRADOS DE INCLINACIÓN



LÍNEA MÍNIMA SEGÚN LA MEDIDA DE BRAZO

Salida (m)	Número de brazos	
	2 brazos (Mínimo 4 soportes)	3 brazos (Mínimo 6 soportes)
1,50	2,12	3,07
2,00	2,62	3,82
2,50	3,12	4,57
2,75	3,37	4,95
3,00	3,63	5,32
3,25	3,88	5,70
3,50	4,13	6,07